












isoliert
schützt
entkoppelt



Modell/Spec.	ISOUSB-PLUS-BOX	ISOUSB-PLUS-CABLE	ISOUSB-CABLE-A/B/M
<p>Alle Produkte</p> <ul style="list-style-type: none"> Made In Gernay <p>3 Jahre Garantie</p>	<p>Sek: Std. A Buchse</p>  <p>Prim: Std. B Buchse</p>	<p>Sek: Std. B Stecker</p>  <p>Prim: Std. A Stecker</p>	<p>Sek: Optional A, B oder Mini-B</p> <ul style="list-style-type: none"> A Buchse B Stecker Mini-B Stecker <p>Prim: Std. A Stecker</p> 
Zertifizierung	EN60601-1:2005/ AMD 2:2020 (Rev 3.2)	EN60601-1:2005/ AMD 1:2020 (Rev 3.2)	EN60601-1:2007 (Rev 3.0)
Isolation	5000 Vrms 1min, 7500 Vdc 1 sek	5000 Vrms 1min, 7500 Vdc 1 sek	4000 Vrms 1min, 6000 Vdc 1 sek
Transientenschutz	±15 kV (acc. IEC-61004-2)	±15 kV (acc. IEC-61004-2)	±12 kV (acc. IEC-61004-2)
Übertragungsraten (USB 1.1/2.0)	Full speed (12 Mbits/s)	Full speed (12 Mbits/s)	Full speed (12 Mbits/s)
Versorgung	Versorgung durch USB, Ausgang 5Vdc, min. 500mA, kurzschlussfest	Versorgung durch USB, Ausgang 5Vdc, min. 500mA, kurzschlussfest	Versorgung durch USB, Ausgang 5Vdc, min. 500mA, kurzschlussfest
Design	Robustes, abgeschirmtes Metallgehäuse	Robustes, abgeschirmtes Metallgehäuse	Eingekapseltes Plastikgehäuse
Anschlüsse	USB Anschlüsse mit hoher Rückhaltekraft Prim: Std. B Buchse Sek: Std. A Buchse	Integrierte Kabel, Prim: Std. A Stecker, Sek: Std. B Stecker	Integrierte Kabel, Prim: Std. A Stecker, Sek. Modell A: Std. A Stecker Sek. Modell B: Std. B Stecker, Sek. Modell M: Mini-B Stecker
Arbeitsbereich	250 Vrms	250 Vrms	250 Vrms
Arbeitsumgebung	5-45°C, 5-95% humidity	5-45°C, 5-95% humidity	0-40°C, 20-90% humidity
Statusanzeige	1 mehrfarbige Status LED, 7 Zustände	1 mehrfarbige Status LED, 7 Zustände	2 einfarbige LEDs, 3 Zustände
Gehäuseabmessung (L x H x B), Gewicht, Kabellänge	96mm x 57mm x 18mm, 110g, max. Kabellänge prim/sek 5m auf jeder Seite	96mm x 57mm x 18mm, 220g, Kabellänge ca 2m	78mm x 37mm x 20mm, 90...200g, Kabellänge: A=0.5m, B=2m, M=3m
Lieferumfang	Isolator, USB Kabel 2m, Handbuch	Isolator Kabel, Handbuch	Isolator Kabel, Handbuch
Preise ohne MwSt.	189 €	189 €	129 €
Anwendungen	Medizinische und industrielle Geräte mit neuester Zertifizierung, Fitness Branche. Universeller Anschluss	Medizinische und industrielle Geräte mit neuester Zertifizierung, Fitness Branche. einfacher Anschluss	Medizinische und industrielle Geräte, niedrige Kosten, Fitness Branche, einfacher Anschluss
Prospekte	  ISOUSB-PLUS-BOX	  ISOUSB-PLUS-CABLE	  CABLE-A CABLE-B CABLE-M